

OPIS PRODUKTU

Wysokowydajny połowy zraszacz pełnoobrotowy typu R3
Zraszacz posiada konstrukcję jednodyszową i jest
przystosowany do współpracy z trójnogiem TA23

Zastosowanie:

Szkółki
Szkłarnie
Tunele foliowe
Uprawy warzywne

Przyłącze: 3/4" - żeńskie

Masa: 0,34 kg



DANE TECHNICZNE

Dysza mm	Ciśnienie BAR	Promień zasięgu m	Zużycie wody		Powierzchnia zraszania	Opad mm/h
			m3/h	l/sek.		
4	1,5	11,5	0,70	0,19	415	1,68
	2	12,0	0,83	0,23	452	1,84
	2,5	12,6	0,92	0,25	498	1,85
	3	13,2	1,00	0,28	547	1,83
	3,5	13,8	1,08	0,30	597	1,81
	4	14,2	1,25	0,34	633	1,97
4,5	1,5	12,0	0,90	0,25	452	1,99
	2	12,5	1,08	0,30	490	2,20
	2,5	13,0	1,18	0,33	530	2,22
	3	13,6	1,29	0,36	581	2,22
	3,5	14,2	1,40	0,39	633	2,21
	4	14,7	1,60	0,44	678	2,35
5	1,5	12,5	1,11	0,31	490	2,26
	2	13,0	1,32	0,36	530	2,49
	2,5	13,7	1,47	0,41	589	2,50
	3	14,3	1,60	0,44	642	2,49
	3,5	14,8	1,75	0,48	687	2,54
	4	15,3	1,90	0,52	735	2,58
5,5	1,5	13,0	1,40	0,38	530	2,64
	2	13,5	1,65	0,45	572	2,88
	2,5	14,2	1,80	0,50	633	2,84
	3	14,6	1,98	0,55	669	2,95
	3,5	15,3	2,12	0,59	735	2,88
	4	16,0	2,30	0,63	803	2,86
6	1,5	13,5	1,70	0,47	572	2,95
	2	14,2	1,97	0,54	633	3,11
	2,5	14,8	2,16	0,60	687	3,14
	3	15,4	2,34	0,65	744	3,15
	3,5	16,0	2,52	0,70	803	3,13
	4	16,4	2,70	0,75	844	3,19